



ハイエース 車いす仕様



車両クラス	W4-H	
仕様	車いす仕様車 (Bタイプ) ロングボディ	
型式	QDF-KDH201K-VTZYBW	
排気量	3,000 cc (ディーゼル)	
定員	車いすご利用時：8名+車いす2名 ストレッチャーご利用時：8名+ストレッチャー1名	
トランスミッション	4AT	
寸法 (mm)	車両	全長 全幅 全高 4,695 / 1,695 / 2,220
	室内	長さ 幅 高さ 3,935 / 1,520 / 1,535
操作 方法	<p>■ 車いす用スイングアームリフト フロントホーム上に3点式シートベルトを設置。車外で、介助の方がラクな姿勢で車内シートベルトを装着できます。支柱には手すりボードとアシストグリップを装備し、車いすご利用の方をしっかりとサポート。また、操作スイッチでリフトの昇降や後退防止用ストッパーを自動的に開閉できます。</p> <p>電源スイッチ (CON-ON/OFF) 操作スイッチ (車内/車外両用)</p> <p>1,200mm 820mm</p> <p>車外でシートベルトの装着が可能。</p>	
	<p>① × 2名 + ② × 8名</p> <p>■ 車いす乗車の目安</p> <p>① 幅：800 長さ：1,080 高さ：1,435</p> <p>② 幅：1,000 長さ：1,255 高さ：1,435</p>	
	<p>① × 1名 + ② × 8名</p> <p>■ ストレッチャー乗車の目安</p> <p>幅：560mm以下</p> <p>パイプ径：25~28mm</p> <p>固定位置 (リフト中心) 前後間隔：775~780mm</p> <p>515mm以下 510mm以下</p> <p>45mm 240mm</p> <p>※ 車内位置別図</p>	
燃料タンク容量	70 l	
タイヤサイズ (前後)	195/80R15 103/101L LT	